

BEKT-S1501CA II / 15 色單頭刺繡機

結合了多年生產高性能多頭機所累積的技術推出的多用途機型。伺服馬達吊架式驅動。為鞋子和包包搭配出最細膩的刺繡圖案。

標準機能

- 縱向 25 公分橫向 40 公分的刺繡面積。
- 可同時保存 100 個花版。
- 觸控 8.4 英吋螢幕，解析度 800×600。
- 網路插座 1 個 / USB 插座 1 個。
- 可登錄常用快捷鍵群組。
- 螢幕上同時顯示刺繡中的名稱和下一個要刺繡的名稱，易於檢視並防止錯誤。



正在刺繡的名字和下一個要刺繡的名字會同時顯示在一個螢幕上



如果您需要修補刺繡名字，可以輕鬆調出。



超出所選繡框的刺繡範圍，繡框顯示將變為紅色，並且機器將停止啟動

標準裝備(含圓框：12、15 各 2 個。方框 2 個：300×430)



LED 照明燈



雷射標記位置燈



USB 隨身碟

選購裝備



各式成品繡框



帽子框(寬型)



帽子框(中寬型)



專用架



專用作業板



紡底線機

機械規格：(下記的最高速度，會因為刺繡針幅寬度和刺繡材料的影響有所變化。)

| 刺繡面積 (mm) | 帽子框 (mm) | 製品框 (MM) | 針數 | 基本針幅 (mm) | 轉速 (rpm) | 電源 (V) | 消費電力 (kw) |
|--------------|------------------|--------------------------------------|----|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 250×400 | 72×360 72×172 | 最大繡框 300×430 有效刺繡面積 250×400 | 15 | 0.1~12.7mm | 200~1,200 帽子框 200~1,000 | 單相 100V~240V 50/60Hz | 0.225 |

機械尺寸

| 機種 | 機械最大尺寸(mm) | | | | | | | 機器重量 (kg) |
|---------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| | L | W | H | A | B | C | E | |
| BEKT-S1501CA2 | 600 | 930 | 928 | 680 | 690 | 765 | 800 | 73 |

